

T.C. MUT KAYMAKAMLIĞI
SEECO-2B-2024-06 NOLU ALT HİBE ANLAŞMASI
ZEYTİN İŞLEME TESİSİ MAL ALIM GRUBUNA AİT
TEKNİK ŞARTNAME

No	ÜRÜN ADI	BİRİM	MİKTAR	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1	ZEYTİN TAŞIMA ELEVATÖRÜ	Adet	3	<ul style="list-style-type: none">• 380V 50hz elektrik 0,25-0,75 kw motor gücü aralığında olmalıdır.• İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano• PVC Bant• AIS 304 Kalite Cr Malzeme• Saat kapasitesi 750-2000 kg aralığında olmalıdır
2	ZEYTİN ELEME MAKİNASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• 380 v 220v 50hz elektrik 0,37-1,5 kw motor gücü aralığında olmalıdır• Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler• 3000-4500 mm aralığında 7 standart Kalibre Gözlü• 13*5000-7500 Uzamaz V kayış sistemi aralığında olmalıdır• Yönlendiricili Fırçalar• Yaprak toz vs Savurma Fanlı• Üstten Yükleme Pünkerli• Saat kapasitesi 800-1600 kg aralığında olmalıdır• 8-10 mm gıdaya uyumlu ip
3	YIKAMALI PUNKERLİ BESLEME BANDI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• 380V 50hz elektrik 0,25-0,75 kw motor gücü aralığında olmalıdır.• İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano• kapak sistemi ile tahliye• Su Transfer Aparatı• Modüler Bantlar• AIS 304 Kalite Cr Malzeme
4	KAYIŞLI PUNKERLİ ÇİZME MAKİNASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• 380v 220v 50hz elektrik 0,37-1,1 kw motor gücü aralığında olmalıdır• Kontrol Dıştan Kumandalı Pano• İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano• AIS 304 Kalite Cr Malzeme• PVC Kayış sistemli• Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler• Alt üst Bıçak Ayar Mekanizmalı• Taş Yaprak Düşme Hazneli• Saatte kapasitesi 800-2000 kg aralığında olmalıdır

5	ZEYTİN KIRMA MAKİNASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380v 50hz elektrik 0,37-1,1kw motor gücü aralığında olmalıdır • İp 65 Acil Stop motor Korumalı Pano • 90-600 Kalibre Arası Kırma Özelliği • Bıçaklar paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • 2 adet merdane • Saat kapasitesi 800-2000 kg • AIS 304 Kalite Cr Malzeme • Sabit Oynar Frenli Cr Tekerlekler • Yıkama sistemi
6	ZEYTİN SEÇME BANDI – 3mt	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380-220V 50hz elektrik • 0,25-0,75kw Hız Kontrolü • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano • Aydınlatma Gruplu • Def Kanallı • Pvc Bantlar • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler • Saat kapasitesi1000*3000kg • Oturma gruplu
7	YÜZEY KURUTMA MAKİNASI 6 mt 4 fanlı	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380V 50hz elektrik 20-30 kw motor gücü aralığında olmalıdır • 6 mt uzunluğunda 4 adet fanlı • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano • Hız kontrol sistemli • AIS 304 Kalite Cr Malzeme • Modüler Bantlar • Tahliye Vanaları • Enerji Tasarruflu Turba Sistem • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler • Saat kapasitesi 500-1200 kg
8	ZEYTİN YAĞLAMA DOLUM MAKİNASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380V 50hz elektrik 0,37-1,1 kw motor gücü aralığında olmalıdır • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano • Ayak Pedallı StarT Stop Dolum • Modüler Bantlar • AIS 304 Kalite Cr Malzeme • 304 Kalite Cr Özel Yağ Pompası • 304 Kalite Cr Tank+Yağ Filtresi • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler • Yağ Baypas Sistemli • Saat kapasitesi 500-1500 kg
9	TARTIM DOLUM SALAMURA KAPAK KAPATMA	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 220V 50Hz elektrik • 5 Çeşit Kapak Aparatlı Manuel Kapak Kapatma • Saatte 500-1300 kg

				<ul style="list-style-type: none"> • 0,18 kw tartım ünitesi • 316 klt 0,37 kw salamura pompası • 60 lt salamura tankı
10	PALPER MAKİNASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380V 50Hz 3-5,5 kw aralığında olmalıdır • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano • AIS 304 Kalite Cr Malzeme • 2,5-4 mm Delikli Saç Seçeneği • Ayarlanabilen Bıçak Sistemine sahip olmalıdır. • Çekirdeği kırmayan vurkolon sistemine sahip olmalıdır. • isteğe bağlı ürün parçalama bıçağı takılabilir. • Saat kapasitesi 300-1000kg
11	MALAKSÖR	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380 V 50 Hz elektrik • IP65 acil stop motor korumalı pano • AIS 316 iç gövde cr malzeme • AIS 304 dış gövde cr malzeme • 316 klt sempantin grubu • 1,5-3 kw redüktörlü karıştırıcı(mikser) • Pnömatik cr pompa • Otomatik gramaj dolum • Yağı suyu ayıran tahliye vanası • Çift cıdarlı yağ ve su sistemli • Saat kapasitesi 250-600 kg olmalıdır.
12	SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNASI ELEVATÖR	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 380V 50hz elektrik 0,25-1 kw motor gücü aralığında olmalıdır • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano • Hız kontrol sistemli • 0,75-1,5 kw Blower Sistemli Yıkama • AIS 304 Kalite Cr Malzeme • Modüler Bantlar • Menhol Kapaklı Tahliye • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler • Saat kapasitesi 800*1500 kg
13	HİJYEN TURNİKESİ	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 304 klt cr malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • 140*70*90 cm ölçülerinde
14	220'LİK ZEYTİN VARİLİ	Adet	20	<ul style="list-style-type: none"> • 220 lt kapasiteli • Gıdaya uygun polyester malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
15	1000 LT SALAMURA HAZIRLAMA TANKI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 lt ürün kapasiteli • Gıdaya uygun polyester malzemeden imal edilmiştir.

				<ul style="list-style-type: none">• Karıştırıcıya sahiptir.
16	2 TONLUK KANTAR	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• DKP sac ve profilden imal edilmiş olmalıdır.• Statik boyalıdır.• 2000 kg kapasiteli olmalıdır.
17	ŞİŞE DOLUM MAKİNASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• 4 nozullu şişe dolum aparatı• kolay temizlenebilir ürün hazneliolmalıdır.• teneke dolum ünitesi olmalıdır.• Otomatik hazne dolum sistemi olmalıdır.• 304 klt paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.• Şişe içinden havayı emerek yerine sıvıyı doldurma özelliği olmalıdır.
18	1000 LT YAĞ STOKLAMA TANKI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• 10000 lt kapasiteli• Sıvı göstergesi bulunmalıdır.• 304 klt cr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
19	ZEYTİN KASASI	Adet	500	<ul style="list-style-type: none">• Polyester malzemeden imal edilmiş olmalıdır.<ul style="list-style-type: none">• En:51 cm boy:35 cm yükseklik:30 cm
20	SALAMURA POMPASI	Adet	1	<ul style="list-style-type: none">• 304 klt cr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.• Sıvı aktarma kapasitesi veya başka bir nümerik değer ekleyiniz.